

Cabezal de escáner JS-25 X3

JoeScan

Hoja de datos de las especificaciones técnicas

Visión general del producto

El cabezal de escáner JS-25 X3 es un escáner de tres láseres de alto rendimiento especialmente diseñado para aplicaciones de escaneo panorámico de alta densidad. Proporciona una ventajosa combinación de confiabilidad, rendimiento y facilidad en el uso.

Fácil de usar: X3 está basado en la plataforma de escáner JS-20 de gran confiabilidad y eficiencia comprobada de JoeScan, desarrollada para simplificar la instalación y el mantenimiento de los sistemas de escaneo. Para funcionar sólo requiere 24 VCC y una conexión Ethernet; con el kit de montaje opcional puede instalarse en cuestión de minutos en cualquier orientación.

Debido a que el dispositivo utiliza una interfaz Ethernet, resulta muy sencillo comunicarse con el escáner sin usar hardware especial ni software patentado. La interfaz también le permite al usuario visualizar las imágenes de cámara y los datos del perfil en tiempo real. Además, puede configurar y calibrar el escáner utilizando un simple navegador Web en su PC.


La entrada de energía al escáner es mediante el conector impermeable iCONN Systems (8 pines). Este conector también puede utilizarse para conectar y sincronizar el cabezal del escáner con otros componentes de la línea de producción y los programas del optimizador. Todos los dispositivos utilizan la confiable tecnología láser QuickPulse de JoeScan, que mantiene a todos los cabezales del escáner sincronizados y además ayuda a maximizar la vida útil del láser.

JS -25 X3 es íntegramente compatible con todos los escáneres de la familia JS-20. Puede servir como reemplazo parásito en sistemas que utilizan los cabezales de escáner JS-20.


Rápido y preciso: Cada cabezal del escáner crea tres áreas de escaneo que están a una distancia de 6 pulgadas y tienen un ancho máximo de 48 pulgadas. Durante el proceso de escaneo, el cabezal del escáner puede realizar hasta 283 mediciones de perfiles por segundo en cada línea de láser. Esto puede proporcionar un escaneo lineal de alta densidad en tan sólo 6 pulgadas de trayecto.

Resistente y confiable: Al igual que todos los productos JoeScan, este modelo está diseñado para entornos que presentan un desafío. Resiste vibraciones extremas; además, la carcasa de aluminio está completamente sellada para mantener alejados al polvo y la humedad.

JS-25 X3 está perfectamente adaptado para aplicaciones de escaneo panorámico de alta densidad, proporcionando total cobertura de escaneo en sólo 6 pulgadas de trayecto.



Parametrización de visión 3D



Características principales

- Tres láseres separados a 6 pulgadas de distancia
- Velocidad de escaneo de hasta 283 perfiles/segundo/láser
- Resolución de escaneo que alcanza +/- 0,030"
- Interfaz Ethernet fácil de usar
- Calibración automática en un solo clic
- Escaneo sincronizado por encoder
- Carcasa de aluminio resistente y completamente sellada
- Función de Visión de imagen para detectar fácilmente los problemas
- Íntegramente compatible con los cabezales de escáner JS-20
- 5 años de garantía por defectos & una póliza de asistencia técnica de 10 años



Aplicaciones típicas

- Escaneo para sierra de banda con soporte móvil
- Escaneo lineal de avance corto
- Escaneo EDLF

Cabezal de escáner JS-25 X3



Dimensiones del producto

(Todas las dimensiones son en pulgadas)



Detalles del campo visual

(Todas las dimensiones son en pulgadas)



Cabezal de escáner JS-25 X3

Pautas para el montaje

- Para este producto se encuentra disponible un kit de montaje opcional.
- Acople los soportes insertando los tornillos de acero inoxidable de $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ " en los cuatro orificios roscados a cada extremo del escáner.
- Mantenga las distancias mínimas desde los extremos del escáner (incluyendo los soportes y los tornillos), como se muestra a continuación.

Extremo del láser

Distancia mínima = 0,5"



Extremo de la cámara

Distancia mínima = 1,5"

Uso del kit de montaje opcional

Contenido del kit

(2) soportes del escáner

(8) tornillos de acero inoxidable de $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{1}{2}$ "



Garantía del producto y asistencia técnica

Los productos JoeScan han demostrado ampliamente su durabilidad y confiabilidad. Esto le permite a JoeScan ofrecer la mejor garantía y asistencia técnica de la industria.

Todos los productos están cubiertos por una **garantía de 5 años*** que comienza cuando el producto se envía desde JoeScan. Si un cabezal del escáner presenta un defecto, JoeScan repara el producto o lo reemplaza sin costo alguno.

Además, los productos de JoeScan están avalados por una **póliza de asistencia técnica de 10 años**. Al término de la garantía, JoeScan ofrecerá asistencia - incluye asistencia técnica y servicios de reparación del producto - a cuenta del cliente por un plazo de 10 años a partir de la fecha original de envío. Si JoeScan no puede ofrecer asistencia, JoeScan proporcionará un escáner de reemplazo con capacidades similares o mejores.

Los detalles adicionales de la garantía y las instrucciones están a su disposición en el sitio Web de JoeScan.

**La garantía está limitada a los defectos y daños ocasionados por el deterioro normal del producto. No cubre los daños ocasionados por accidentes o el uso indebido.*

JoeScan ofrece una garantía líder en la industria y una póliza de asistencia técnica a largo plazo. La garantía de 5 años ayuda a eliminar costos imprevistos de mantenimiento. Además, JoeScan tiene una póliza de asistencia técnica de 10 años para asegurar que cada cabezal del escáner proporcione años de servicio.

Cabezal de escáner JS-25 X3

Especificaciones del producto

General

Dimensiones	31" x 5" x 5"
Peso	18 libras
Tipo de láser	Pulsado, Clase IIIa
Color del láser	Rojo visible
Interfaz de usuario	PC
Interfaz de datos	10/100baseT Ethernet

Rendimiento del sistema

Profundidad de visión	36" a 96"
Campo visual	19" en 36" de retraimiento 48" en 96" de retraimiento
Precisión	+/- 0,030" en 36" de retraimiento +/- 0,100" en 96" de retraimiento
Velocidad de escaneo	Hasta 283 perfiles/segundo
Densidad de datos	12 puntos/pulgada en 36" de retraimiento 5 puntos/pulgada en 96" de retraimiento
Cantidad de puntos de datos	Hasta 242

Entorno

Temp. de funcionamiento	-20° a 50 °C (0° a 120°F)
Iluminación	Completamente funcional entre iluminación interior (sin luz solar) y oscuridad absoluta

Suministro de energía

Rango de voltaje	20 – 28 VCC
Corriente máx.	0,35A en 24 VCC
Voltaje ondulatorio	< 5Vpp

Encoder en cuadratura/ Iniciar entradas para escanear

Señalización primaria estándar	Diferencial RS-422
Señalización alterna	Abrir colector en canal '+' (los canales + tienen incorporados 2k de parada hasta 5V)
Rango de voltaje de entrada	0 – 5 VCC
Velocidad máx. del encoder	100.000 pulsos por segundo (diferencial)

Requisitos de PC

El software de diagnóstico y calibración (JS Diag) se ejecutará en cualquier sistema operativo con Java® 1.5 instalado, incluso Microsoft® Windows®, Mac OS® X, Linux®, Oracle® Solaris y otros.

Accesorios opcionales

Cable de control JS-25 (conector impermeable iCONN Systems 8 hilos)
Cable Ethernet hermético LTW
Kit de montaje

Conector impermeable iCONN Systems

Color del cable	Pin	Función
Blanco	1	Encoder B -
Verde	2	Encoder B +
Blanco/Negro	3	Iniciar escaneo -
Blanco/Rojo	4	Iniciar escaneo +
Blanco/Amarillo	5	Encoder A -
Blanco/Verde	6	Encoder A +
Negro	7	A tierra
Rojo	8	+24 VCC

Garantía/Asistencia técnica

5 años de garantía para el producto (reparación y reemplazo gratuito de productos defectuosos)

Una póliza de asistencia técnica de 10 años



Las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas no constituyen una obligación contractual y están sujetas a cambios sin previo aviso.

JoeScan, Inc.
4510 NE 68th Drive, Suite 124
Vancouver, WA 98661 EE. UU.
Tel: +1.360.993.0069
sales@joescan.com
www.joescan.com

JoeScan